

Zestawienie stolarki stalowej w klatkach schodowych w budynkach przy ul. W. Jagiełły 2, 6, 12 i Kr. Jadwigi 11 w Lublinie

Rodzaj drzwi, wyposażenie	Ilość	Wymiary	Lokalizacja	elektrozaczep	zamek zapadkowo-zasuwkowy	
	[szt]	[cm]		klamka/gałka	klamka/klamka	
<p>1 Drzwi stalowe profilowe z wymaganą izolacyjnością termiczną (profil ciepły, $U_{\text{drzwi}}=1,5$ [W/(m²xK)]):</p> <ul style="list-style-type: none"> - samozamykacz - stopki oporowe, - odbój, - zawiasy 3 szt. - przewiązka pozioma na wysokości 1050 mm, - kwatera górna: szyba bezpieczna 33.1 zespolona, - kwatera dolna: panel ciepły $U_{\text{drzwi}}=1,0$ [W/(m²xK)] - kolor: RAL Standard, - zakres montażu: montaż z obróbkami, 	12	(100+46)x202	WJ 2 kl. 1 wewnętrzne			
		(100+46)x205	WJ 2 kl. 2 wewnętrzne			X
		(100+18)x(205+23)	WJ 2 przy zsybie zewnętrzne	X		X
		(100+47)x202	WJ 6 kl. 1 wewnętrzne			X
		(100+46)x203	WJ 6 kl. 2 wewnętrzne			X
		(100+17)x(205+27)	WJ 6 przy zsybie zewnętrzne	X		
		(100+48)x202	WJ 12 kl. 1 wewnętrzne			X
		(100+47)x203	WJ 12 kl. 2 wewnętrzne			X
		(100+16)x200	WJ 12 przy zsybie zewnętrzne	X		
		(100+19)x206	KJ 11 kl. 1 wewnętrzne			X
		(100+19)x206	KJ 11 kl. 2 wewnętrzne			X
		(100+19)x206	KJ 11 kl. 3 wewnętrzne			X
<p>2 Drzwi stalowe profilowe bez izolacyjności termicznej (profil zimny)</p> <ul style="list-style-type: none"> - samozamykacz, - stopki oporowe, - odbój, - zawiasy 3 szt., - przewiązka pozioma na wysokości 1050 mm - kwatera górna: szyba bezpieczna 33.1 pojedyncza - kwatera dolna: panel ciepły $U_{\text{drzwi}}=1,0$ [W/(m²xK)] - kolor: RAL Standard, - zakres montażu: montaż z obróbkami 	12	(100+46)x204	WJ 2 kl. 1 zewnętrzne	X		
		(100+46)x205	WJ 2 kl. 2 zewnętrzne	X		
		(100+20)x(205+20)	WJ 2 przy zsybie wewnętrzne			X
		(100+45)x202	WJ 6 kl. 1 zewnętrzne	X		
		(100+46)x203	WJ 6 kl. 2 zewnętrzne	X		
		(100+18)x(205+20)	WJ 6 przy zsybie wewnętrzne			X
		(100+48)x202	WJ 12 kl. 1 zewnętrzne	X		
		(100+48)x202	WJ 12 kl. 2 zewnętrzne	X		
		(100+18)x(205+20)	WJ 12 przy zsybie wewnętrzne			X
		(100+47)x208	KJ 11 kl. 1 zewnętrzne	X		
(100+47)x208	KJ 11 kl. 2 zewnętrzne	X				
(100+47)x208	KJ 11 kl. 3 zewnętrzne	X				
3 Stała zabudowa stalowa profilowa (profil zimny):	9	50x110	WJ 6 kl.1 zewnętrzne			

<ul style="list-style-type: none"> - szyba bezpieczna 33.1 pojedyncza, - kolor: RAL Standard, - profil: zimny - zakres montażu: montaż z obróbkami 		78x115	WJ 6 kl. 2 zewnętrzne	
		78x118	WJ 2 kl. 1 zewnętrzne	
		48x115	WJ 2 kl. 2 zewnętrzne	
		78x114	WJ 12 kl. 1 zewnętrzne	
		50x111	WJ 12 kl. 2 zewnętrzne	
		59x177	KJ 11 kl. 1 zewnętrzne	
		59x177	KJ 11 kl. 2 zewnętrzne	
	59x177	KJ 11 kl. 3 zewnętrzne		

Ślusarka powinna posiadać stosowne Atesty, Certyfikaty, Aprobaty