

Zestawienie stolarki stalowej w klatkach schodowych w budynkach przy ul. W. Jagiełły 2, 6, 12 i Kr. Jadwigi 11 w Lublinie

Rodzaj drzwi, wyposażenie	Ilość [szt]	Wymiary [cm]	Lokalizacja	elektrozaczep klamka/gałka	zamek zapadkowo- zasuwkowy klamka/klamka
<p>1 Drzwi stalowe profilowe z wymaganą izolacyjnością termiczną (profil ciepły, $U_{(max)}=1,3 [W/(m^2xK)]$):</p> <ul style="list-style-type: none"> - samozamykacz - stopki odporowe, - odbój, - zawiasy 3 szt. - przewiązka pozioma na wysokości 1050 mm, - kwatera górna: szyba bezpieczna 33.1 zespolona, - kwatera dolna: panel ciepły $U_{(max)}=1,0 [W/(m^2xK)]$ - kolor: RAL Standard, - zakres montażu: montaż z obróbkami, 	12	<p>(100+46)x202</p> <p>(100+46)x205</p> <p>(100+18)x(205+23)</p> <p>(100+47)x202</p> <p>(100+46)x203</p> <p>(100+17)x(205+27)</p> <p>(100+48)x202</p> <p>(100+47)x203</p> <p>(100+16)x200</p> <p>(100+19)x206</p> <p>(100+19)x206</p> <p>(100+19)x206</p>	<p>WJ 2 kl. 1 wewnętrzne</p> <p>WJ 2 kl. 2 wewnętrzne</p> <p>WJ 2 przy zsybie zewnętrzne</p> <p>WJ 6 kl. 1 wewnętrzne</p> <p>WJ 6 kl. 2 wewnętrzne</p> <p>WJ 6 przy zsybie zewnętrzne</p> <p>WJ 12 kl. 1 wewnętrzne</p> <p>WJ 12 kl. 2 wewnętrzne</p> <p>WJ 12 przy zsybie zewnętrzne</p> <p>KJ 11 kl. 1 wewnętrzne</p> <p>KJ 11 kl. 2 wewnętrzne</p> <p>KJ 11 kl. 3 wewnętrzne</p>	<p></p> <p>x</p> <p></p> <p></p> <p>x</p> <p></p> <p>x</p> <p></p> <p>x</p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p>x</p> <p></p> <p>x</p> <p>x</p> <p></p> <p>x</p> <p>x</p> <p></p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>
<p>2 Drzwi stalowe profilowe bez izolacyjności termicznej (profil zimny)</p> <ul style="list-style-type: none"> - samozamykacz, - stopki odporowe, - odbój, - zawiasy 3 szt., - przewiązka pozioma na wysokości 1050 mm - kwatera górna: szyba bezpieczna 33.1 pojedyncza, - kwatera dolna: panel ciepły $U_{(max)}=1,0 [W/(m^2xK)]$ - kolor: RAL Standard, - zakres montażu: montaż z obróbkami 	12	<p>(100+46)x204</p> <p>(100+46)x205</p> <p>(100+20)x(205+20)</p> <p>(100+45)x202</p> <p>(100+46)x203</p> <p>(100+18)x(205+20)</p> <p>(100+48)x202</p> <p>(100+48)x202</p> <p>(100+18)x(205+20)</p> <p>(100+47)x208</p> <p>(100+47)x208</p> <p>(100+47)x208</p>	<p>WJ 2 kl. 1 zewnętrzne</p> <p>WJ 2 kl. 2 zewnętrzne</p> <p>WJ 2 przy zsybie wewnętrzne</p> <p>WJ 6 kl. 1 zewnętrzne</p> <p>WJ 6 kl. 2 zewnętrzne</p> <p>WJ 6 przy zsybie wewnętrzne</p> <p>WJ 12 kl. 1 zewnętrzne</p> <p>WJ 12 kl. 2 zewnętrzne</p> <p>WJ 12 przy zsybie wewnętrzne</p> <p>KJ 11 kl. 1 zewnętrzne</p> <p>KJ 11 kl. 2 zewnętrzne</p> <p>KJ 11 kl. 3 zewnętrzne</p>	<p></p> <p>x</p> <p>x</p> <p></p> <p>x</p> <p>x</p> <p></p> <p>x</p> <p>x</p> <p></p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p></p> <p></p> <p>x</p> <p></p> <p></p> <p>x</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p>3 Stała zabudowa stalowa profilowa (profil zimny):</p> <ul style="list-style-type: none"> - szyba bezpieczna 33.1 pojedyncza, - kolor: RAL Standard, - profil: zimny - zakres montażu: montaż z obróbkami 	9	<p>50x110</p> <p>78x115</p> <p>78x118</p> <p>48x115</p> <p>78x114</p> <p>50x111</p> <p>59x177</p> <p>59x177</p> <p>59x177</p>	<p>WJ 6 kl.1 zewnętrzne</p> <p>WJ 6 kl. 2 zewnętrzne</p> <p>WJ 2 kl. 1 zewnętrzne</p> <p>WJ 2 kl. 2 zewnętrzne</p> <p>WJ 12 kl. 1 zewnętrzne</p> <p>WJ 12 kl. 2 zewnętrzne</p> <p>KJ 11 kl. 1 zewnętrzne</p> <p>KJ 11 kl. 2 zewnętrzne</p> <p>KJ 11 kl. 3 zewnętrzne</p>		